

## Kolomboormachine GT 35 M

Artikelcode: 35066




### Kenmerken


Voeding:	3-400V
Motorvermogen PK:	1,2 / 1,5 PK
Boorvermogen in gietijzer mm:	35 mm
Boorvermogen in staal mm:	30 mm
Wijze van boren:	manueel + mechanische voeding
Morseconus:	MK 3
Aantal snelheden:	12
Snelheden:	125-3030 t/min
Daalsnelheid mm/r:	0,1-0,3 mm/r
Dia. kolom mm:	110 mm
Tafelgrootte:	420x350 mm
Afstand boorkop tot kolom mm:	260 mm
Afstand boorkop tot voet mm:	1165 mm
Afstand boorkop tot tafel mm:	685 mm
Hoekverdraaiing max. tafel:	+/- 45 °
Max. tafel verplaatsing:	500 mm
Asverplaatsing mm:	135 mm
Gewicht kg:	340 kg

- Tandwielaangedreven kolomboormachine voor inzet in industriële omgeving
- Mechanische neerwaartse voeding van de booras
- Zware, massieve gietstalen uitvoering voor trillingsarm en accuraat werk
- Rustige loop door geslepen tandwielen, hoge nauwkeurigheid dankzij stabiele hoofdspil, gehard en geslepen
- Onderbreking van de voeding bij het wegdraaien van de boorkopbeveiliging
- Tafel en boorunit zijn afzonderlijk in de hoogte regelbaar door middel van een tandheugel
- Automatische gereedschapsuitwerping
- Voorzien van werktafel die zwenkbaar is in +/- 45 °
- Standaard met hoogwaardige boorkop (3-16 mm)

## Optioneel toebehoren



45032  
Spanklem met prismabekken 150 mm



45151  
T-BOUT (M12x70)



40670  
Machinetappenset HSS



40677  
Set spiraalboren DIN 338 type N HSS-G (25-delig)



40678  
Set spiraalboren DIN 338 type N HSS-G Co5 (25-delig)



40664  
Set verzinkboren C 90° DIN 335 HSS



40663  
Trappenboorset HSS Co5



40668  
Snij spray 200ml