

INVERTER GYTEC 180 LA

Artikelcode: 595083554



Kenmerken

Voeding:	1-230V
Instelbereik TIG DC (40°C normal use):	15-180 A
Instelbereik MMA (40°C normal use):	15-180 A
Inschakelduur TIG 100%:	90 A
Inschakelduur TIG 60%:	105 A
Inschakelduur MMA 100%:	80 A
Inschakelduur MMA 60%:	95 A
Hotstart:	ja
Zekeringen:	16 A
Startspanning V:	64 V
Afmetingen mm:	270x210x110 mm
Gewicht kg:	5.2 kg
Power generator (+/- 15%) kVA:	10 kVA
Power generator (+/- 15%) kW:	8.5 kW
IP:	21

Professioneel monofasige inverterlas machines met 2 laprocessen: MMA- en TIG-lift voor het lassen van elektroden tot max. 4 mm

- Lasapparaat met nieuwste IGBT invertertechnologie bestuurd door een microprocessor
- Dynamische lasboog van dit product is revolutionair en uniek op de markt
- Geschikt voor alle soort elektroden: rutiel, basisch, RVS, gietijzer op gelijkstroom
- Heel handig dankzij laag gewicht, kleine afmetingen en laag energieverbruik
- Maximale lasdikte: 10mm
- Leveringsomvang: massakabel (1.6m), elektrodekabel (2m) en koffer

MMA

- Onmiddellijke boogontsteking dankzij hoge nul-as spanning
- Constante laskracht
- Heel zachte vlamboog door gelijkstroom
- Heel goede penetratie en uitstekende lasboogstabiliteit

Sterke punten

- Hot start: startstroomverhoging bij het inschakelen
- Anti-sticking: voorkomt vastplakken en uitgloeien van de elektrode
- Arc force: Meteen stroomverhoging bij moeilijke lassituaties
- TIG LIFT: Begin met het aanraken van de elektrode aan het metaal om de boog te onsteken, waarna de elektrode wordt opgetild om de las te starten. Voor precisie-lassen op fijn plaatwerk.

Optioneel toebehoren



500028T
TIG-toorts SR 17V -T25 - 4 M - manuele
gaskraan



595077461
TROLLEY OP WIELEN - IP67



99964
Lashelm automatisch Weldmeister
BASIC TRUE COLOR



97160
Laselektroden RUTILE (staal) 3,25mm
per 2,5kg (88 stuks)



97575
LASSCHORT PROFI



97318
Bikhamer Profi - massief staal



97319
Staalborstel / Bikhamer in blister



97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –
elektrode